



KIT DE CORES CORRESPONDENTES

Ficha Técnica
Português


QUICK-STEP
FLOOR DESIGNERS

Informação Geral

Esta pasta elástica à base de acrílico é a solução ideal para preencher os espaços entre rodapés e paredes. Também adequado para espaços que não possam ser acabados com rodapés, perfis ou rosetas. Disponível em cores correspondentes.



Kit de cores correspondentes

Código De Encomenda	QSKIT(-)
Embalagem	Cartucho
Conteúdo	310 ml
Cor	Disponível em 14 cores
Base	Dispersão acrílica
Viscosidade	Massa
Consumo	1 tubo para +/- 15 m

Kit de cores correspondentes

Validade	Pelo menos 24 meses numa embalagem por abrir num local de armazenamento seco a temperaturas entre 5 °C e 25 °C. Proteger do congelamento
Tempo de cura	Formação de pele: +/- 20 min.
Emissão de VOC <small>(composto orgânico volátil)</small>	< 1 %
Temperatura de aplicação	5 °C - 30 °C
Resistência à temperatura	-20 °C - 80 °C (para produto totalmente curado)

Aplicável Para

- Junta com uma dilatação máxima de 15%.
- Não utilizar em combinação com o Vinyl Flex Click quando a superfície do pavimento for superior a 10 m². Para divisões com menos de 10 m², certifique-se de que instala um perfil de transição na entrada que liga esta divisão a outras divisões.
- Não utilize em aplicações em que seja possível o contacto contínuo com a água.

Segurança

✓ **Proteção ocular**

Evitar o contacto com os seus olhos.

✓ **Proteção da pele**

Evite o contacto com a sua pele. Pode provocar uma reacção alérgica.

Características

Os acessórios Quick-Step foram especificamente desenvolvidos para pavimentos Quick-Step.

✓ **Pode ser pintado**

✓ **Elasticidade permanente**

Ainda é possível uma expansão limitada.

✓ **Gama única de cores**

14 cores semelhantes a madeira e a pedra desenvolvidas especificamente para combinar com os pavimentos Quick-Step.

✓ **Tabela de correspondência disponível**

Consulte a melhor correspondência para cada pavimento Quick-Step no organizador de vendas ou no site.

Instalação

1. Trabalhe numa superfície limpa, seca, sem pó e sem gordura.
2. Corte o bocal do kit de cores correspondentes na diagonal para deixar uma abertura com pelo menos 5 mm / 0,2 polegadas de diâmetro. Aplique o kit com uma pistola aplicadora manual ou pneumática no espaço. Certifique-se de que evita preencher as folgas de dilatação necessárias.
3. Humedeça uma espátula ou o dedo numa solução de sabão (água com detergente) e alise o kit.
4. Repita os passos acima em caso de encolhimento.
5. O kit de cores correspondentes Quick-Step pode ser pintado após 3 horas.
 - Pode ser fixado à parede com parafusos ou com a cola One4all Quick-Step.

Manutenção

1. Antes da cura:
O kit de cores correspondentes pode ser retirado com um pano húmido ou com toalhetes de limpeza.
2. Após a cura:
O excesso de produto deve ser removido mecanicamente com, por exemplo, uma espátula de plástico. Em seguida, limpe com toalhetes de limpeza. Para manchas difíceis, utilize um spray de solvente natural.